

# WR HF

Nákrutka, uhol 90°, francúzsky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |  |
|----------------------|--|
| Prípojka 1           | Vonkajší závit kužeľový BSPT                 |
| Tvar tesnenia 1      | tesniaci závit                               |
| Prípojka 2           | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 2      | Vnútorný kužeľ 24°                           |
| Konštrukcia          | Nákrutka pre naskrutkovanie                  |
| Konštrukcia, doplnok | Francúzsky konštrukčný rad                   |
| Vyhotovenie          | Uhol 90°                                     |
| Rozsah dodávky       | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál             | Oceľ   |
| Povrchová ochrana    | galvanický povlak                            |



## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie         | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G          | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-------------------|------------------|------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WR NW 10 HF 1/4   | PN 400           | 13,25                  | R 1/4" K   | 12,3   | 38,5    | 16      | 23,5    | 19      | 27 |
| WR NW 10 HF       | PN 400           | 13,25                  | R 3/8" K   | 12,7   | 38,5    | 16      | 23,7    | 19      | 27 |
| WR NW 10 HF 1/2   | PN 300           | 13,25                  | R 1/2" K   | 16,8   | 38,5    | 16      | 24,8    | 19      | 27 |
| WR NW 13 HF 1/4   | PN 250           | 16,75                  | R 1/4" K   | 12,3   | 41,5    | 18      | 30,0    | 24      | 30 |
| WR NW 13 HF 3/8   | PN 250           | 16,75                  | R 3/8" K   | 12,7   | 41,5    | 18      | 25,2    | 24      | 30 |
| WR NW 13 HF       | PN 250           | 16,75                  | R 1/2" K   | 16,8   | 41,5    | 18      | 26,3    | 24      | 30 |
| WR NW 16 HF       | PN 250           | 21,25                  | R 1/2" K   | 16,8   | 47,0    | 23      | 30,3    | 30      | 36 |
| WR NW 16 HF 3/4   | PN 250           | 21,25                  | R 3/4" K   | 18,1   | 47,0    | 23      | 30,0    | 30      | 36 |
| WR NW 20 HF       | PN 250           | 26,75                  | R 3/4" K   | 18,1   | 52,0    | 27      | 36,0    | 36      | 42 |
| WR NW 20 HF 1     | PN 250           | 26,75                  | R 1" K     | 21,3   | 52,0    | 27      | 36,5    | 36      | 42 |
| WR NW 25 HF       | PN 160           | 33,50                  | R 1" K     | 21,3   | 60,0    | 35      | 44,1    | 46      | 55 |
| WR NW 25 HF 1 1/4 | PN 160           | 33,50                  | R 1,1/4" K | 23,6   | 60,0    | 35      | 43,3    | 46      | 55 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø = Vonkajší priemer rúrky