


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Privarovací hrdlá pre metrické rúry
<b>Prípojka 2</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka k privareniu
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	fosfátovaná a olejovaná (Znphr5f)



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XSA NW 04 HL	D	PN 315	6	10	21	14,0	14
XSA NW 06 HL	D	PN 315	8	12	23	16,0	14
XSA NW 08 HL	D	PN 315	10	14	25	18,0	17
XSA NW 10 HL	D	PN 315	12	16	25	18,0	19
XSA NW 13 HL	D	PN 315	15	19	29	22,0	22
XSA NW 16 HL	D	PN 315	18	22	31	23,5	27
XSA NW 20 HL	D	PN 160	22	27	36	28,5	32
XSA NW 25 HL	D	PN 160	28	32	38	30,5	41
XSA NW 32 HL	D	PN 160	35	40	43	32,5	46
XSA NW 40 HL	D	PN 160	42	46	46	35,0	55
XSA NW 03 HS	S	PN 630	6	11	26	19,0	14
XSA NW 04 HS	S	PN 630	8	13	28	21,0	17
XSA NW 06 HS	S	PN 630	10	15	30	22,5	19
XSA NW 08 HS	S	PN 630	12	17	32	24,5	22
XSA NW 10 HS	S	PN 630	14	19	35	27,0	24
XSA NW 13 HS	S	PN 400	16	21	35	26,5	27
XSA NW 16 HS	S	PN 400	20	26	40	29,5	32
XSA NW 20 HS	S	PN 400	25	31	44	32,0	41
XSA NW 25 HS	S	PN 400	30	36	49	35,5	46
XSA NW 32 HS	S	PN 315	38	44	54	38,0	55

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Variety produktu

<b>XSA VA</b>	Nákrutka k privareniu, Ušľachtilá oceľ
<b>SA</b>	Nákrutka k privareniu, Oceľ