

# SW HB

Priehradková nákrutka, hrdlo, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorý kužeľ 60°
<b>Prípojka 2</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Vnútorý kužeľ 60°
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo priehradkovej nákrutki
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 90°
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	G1 + G2	SW (mm)	S1
SW HB 02	G 1/8" -28	11	14
SW HB 04	G 1/4" -19	14	19
SW HB 06	G 3/8" -19	19	22
SW HB 08	G 1/2" -14	22	27
SW HB 10	G 5/8" -14	22	30
SW HB 12	G 3/4" -14	27	32
SW HB 16	G 1" -11	33	41
SW HB 20	G 1,1/4" -11	41	50
SW HB 24	G 1,1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = Šírka kľúča