

### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Konštrukcia</b>       | Lemovacie pripojenie s 2 O-krúžkami                     |
| <b>Norma</b>             | DIN 3949  |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | 1x presuvná matica, 1x tlačný krúžok, 1x vložený krúžok |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                                       |



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie    | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | G1         |
|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------|
| BOOK NW 04 L | D               | PN 400           | 6                         | M 12 x 1,5 |
| BOOK NW 06 L | D               | PN 400           | 8                         | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 08 L | D               | PN 400           | 10                        | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 10 L | D               | PN 400           | 12                        | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 13 L | D               | PN 400           | 15                        | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 16 L | D               | PN 400           | 18                        | M 26 x 1,5 |
| BOOK NW 20 L | D               | PN 250           | 22                        | M 30 x 2   |
| BOOK NW 25 L | D               | PN 250           | 28                        | M 36 x 2   |
| BOOK NW 32 L | D               | PN 250           | 35                        | M 45 x 2   |
| BOOK NW 40 L | D               | PN 250           | 42                        | M 52 x 2   |
| BOOK NW 03 S | S               | PN 630           | 6                         | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 04 S | S               | PN 630           | 8                         | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 06 S | S               | PN 630           | 10                        | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 08 S | S               | PN 630           | 12                        | M 20 x 1,5 |
| BOOK NW 10 S | S               | PN 630           | 14                        | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 13 S | S               | PN 400           | 16                        | M 24 x 1,5 |
| BOOK NW 16 S | S               | PN 400           | 20                        | M 30 x 2   |
| BOOK NW 20 S | S               | PN 400           | 25                        | M 36 x 2   |
| BOOK NW 25 S | S               | PN 400           | 30                        | M 42 x 2   |
| BOOK NW 32 S | S               | PN 315           | 38                        | M 52 x 2   |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

### Varianty produktu

**BOOK VA** Lemovacie pripojenie s 2 O-krúžkami, 1x presuvná matica, 1x tlačný krúžok, 1x vložený krúžok