


Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit kužeľový
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Nákrutka pre naskrutkovanie
Vyhotovenie	priame
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Rozsah dodávky	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XVM 04 LL 6	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	8	16,0	20	9
XVM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8	16,0	20	9
XVM 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1 K	8	16,0	20	11
XVM 05 LL	LL	PN 100	5	M 8 x 1 K	8	14,5	20	11
XVM 06 LL 6	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	8	14,5	20	11
XVM 06 LL 8	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8	14,5	20	11
XVM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	8	14,5	20	11
XVM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	8	16,5	22	12
XVM 12 LL	LL	PN 100	12	M 16 x 1,5 K	12	21,0	27	19
XVMK NW 04 HL	D	PN 315	6	M 10 x 1 K	8	15,0	22	12
XVMK NW 06 HL	D	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12	20,0	27	14
XVMK NW 08 HL	D	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	12	21,0	28	17
XVMK NW 10 HL	D	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	12	22,0	29	19
XVMK NW 13 HL	D	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	12	23,0	30	24
XVMK NW 16 HL	D	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	14	25,5	33	27
XVMK NW 20 HL	D	PN 160	22	M 26 x 1,5 k	18	31,5	39	32
XVMK NW 25 HL	D	PN 160	28	M 33 x 2 K	20	34,5	42	41
XVMK NW 32 HL	D	PN 160	35	M 42 x 2 K	21	35,5	46	46
XVMK NW 40 HL	D	PN 160	42	M 48 x 2 K	22	38,0	49	55
XVMK NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5 K	12	24,0	31	14

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

XVMK VA	Nákrutka pre naskrutkovanie, Ušľachtilá oceľ
VMK	Nákrutka pre naskrutkovanie, Oceľ