
# W45 HRK AJ

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| **Tvar tesnenia 1** | tesniaci závit |
| **Prípojka 2** | Závit pre matice UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 74° |
| **Konštrukcia** | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| **Vyhotovenie** | Uhol 45° |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |






## Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **W45 HRK 04 AJ** | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 |
| **W45 HRK 06 AJ** | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **W45 HRK 08 AJ** | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| **W45 HRK 08 AJ 10** | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| **W45 HRK 12 AJ** | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 |

SW = Šírka kľúča

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*