

W45 O HJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 | Vonkajší kužel 74° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Uhol 45° |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| W45 O 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| W45 O 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

W45 O HJ Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 45°, Oceľ