

W90 AB HB VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Prípojka 1 | Závit pre matice BSP |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 60° |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorň kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Prípojka |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------------|------------|----|
| W90 AB 02 HB VA | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| W90 AB 04 HB VA | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| W90 AB 06 HB VA | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| W90 AB 08 HB VA | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| W90 AB 12 HB VA | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| W90 AB 16 HB VA | G 1" -11 | 33 | 41 |
| W90 AB 20 HB VA | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 |
| W90 AB 24 HB VA | G 1,1/2" -11 | 50 | 60 |
| W90 AB 32 HB VA | G 2" -11 | 66 | 70 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča