


W90 HB

Prípojka, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorý kužeľ 60°
Prípojka 2	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2	Vnútorý kužeľ 60°
Konštrukcia	Prípojka
Vyhotovenie	Uhol 90°
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)
W90 HB 02	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11
W90 HB 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14
W90 HB 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14
W90 HB 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19
W90 HB 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19
W90 HB 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22
W90 HB 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22
W90 HB 10	G 5/8" -14	G 5/8" -14	22
W90 HB 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27
W90 HB 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27
W90 HB 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33
W90 HB 16	G 1" -11	G 1" -11	33
W90 HB 20 HB 16	G 1,1/4" -11	G 1" -11	41
W90 HB 20	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	41
W90 HB 24	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	50
W90 HB 32	G 2" -11	G 2" -11	55

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

W90 HB VA Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ