

W90 HN HJOF VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2	Vonkajší závit ORFS
Tvar tesnenia 2	s plochým tesnením s O-krúžkom
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu
Vyhotovenie	Uhol 90°
Materiál	Ušľachtilá oceľ



Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)	OR
W90 HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W90 HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W90 HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W90 HN 04 HJOF 08 VA	1/4" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W90 HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W90 HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
W90 HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W90 HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
W90 HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1,3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
W90 HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1,7/16" -12 UN	37	23,52 x 1,78

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

W90 HN HJOF Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°, Oceľ