

W90 HRK HJR

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vonkajší kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Norm. prípojka 2 | JIS B 8363 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| W90 HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| W90 HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 33 |

SW = Šírka kľúča