

W90 IN

Hrdlo k naskrutkovaniu, IGN, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------|
| Prípojka 1 | Vnútorný závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Prípojka 2 | Vnútorný závit NPT |
| Tvar tesnenia 2 | tesniaci závit |
| Konštrukcia | Hrdlo k privareniu |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) |
|-----------|------------------|------------|
| W90 IN 02 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W90 IN 04 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 IN 06 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 IN 08 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 IN 12 | 3/4" -14 NPT | 41 |
| W90 IN 16 | 1" -11,5 NPT | 48 |
| W90 IN 20 | 1,1/4" -11,5 NPT | 48 |
| W90 IN 24 | 1,1/2" -11,5 NPT | 64 |
| W90 IN 32 | 2" -11,5 NPT | 64 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

W90 IN VA Hrdlo k naskrutkovaniu, IGN, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ