

### Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 1 - 3      | Vnútorý kužeľ 24°                            |
| Norma                    | DIN 3865                                     |
| Vyhotovenie              | Tvar T                                       |
| Konštrukcia              | Prepínací ventil, prípojka                   |
| Rozsah dodávky           | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál                 | Oceľ   |
| Povrchová ochrana        | galvanický povlak                            |



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Popis

S dvoma uzatvárateľnými prívodmi a jedným vývodom.

### Výrobok

| Označenie   | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | M          | d (mm) | l (mm) | D (mm) | S1 | S2 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|----|----|
| WV NW 06 HL | D               | PN 160           | 8                      | M 14 x 1,5 | 4,5    | 14,0   | 29     | 14 | 17 |
| WV NW 08 HL | D               | PN 160           | 10                     | M 16 x 1,5 | 6,0    | 15,0   | 30     | 17 | 19 |
| WV NW 10 HL | D               | PN 160           | 12                     | M 18 x 1,5 | 7,5    | 17,0   | 32     | 19 | 22 |
| WV NW 13 HL | D               | PN 160           | 15                     | M 22 x 1,5 | 10,0   | 21,0   | 36     | 19 | 27 |
| WV NW 03 HS | S               | PN 400           | 6                      | M 14 x 1,5 | 3,0    | 16,0   | 31     | 14 | 17 |
| WV NW 04 HS | S               | PN 400           | 8                      | M 16 x 1,5 | 4,5    | 17,0   | 32     | 17 | 19 |
| WV NW 06 HS | S               | PN 400           | 10                     | M 18 x 1,5 | 6,0    | 17,5   | 34     | 19 | 22 |
| WV NW 08 HS | S               | PN 400           | 12                     | M 20 x 1,5 | 7,5    | 21,5   | 38     | 22 | 24 |
| WV NW 13 HS | S               | PN 400           | 16                     | M 24 x 1,5 | 10,0   | 24,5   | 43     | 24 | 30 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

### Varianty produktu

**XWV** Prepínací ventil, prípojka, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)