
XRD
Spätný ventil, prípojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1 + 2	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Spätný ventil, prípojka
Vyhotovenie	priame
Norma	DIN 3865
Rozsah dodávky	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak





Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

Výrobok

Označenie	Reakčný tlak	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XRD NW 04 HL	pribl. 1 bar	D	PN 250	6	M 12 x 1,5	58,0	29,0	17	17
XRD NW 06 HL	pribl. 1 bar	D	PN 250	8	M 14 x 1,5	59,0	30,0	19	19
XRD NW 08 HL	pribl. 1 bar	D	PN 250	10	M 16 x 1,5	69,5	40,5	24	22
XRD NW 10 HL	pribl. 1 bar	D	PN 250	12	M 18 x 1,5	72,5	43,5	30	27
XRD NW 13 HL	pribl. 1 bar	D	PN 250	15	M 22 x 1,5	77,5	47,5	32	27
XRD NW 16 HL	pribl. 1 bar	D	PN 160	18	M 26 x 1,5	83,5	51,5	36	36
XRD NW 20 HL	pribl. 1 bar	D	PN 160	22	M 30 x 2	93,5	61,5	46	41
XRD NW 25 HL	pribl. 1 bar	D	PN 100	28	M 36 x 2	102,5	69,5	55	50
XRD NW 32 HL	pribl. 1 bar	D	PN 100	35	M 45 x 2	117,5	74,5	60	60
XRD NW 40 HL	pribl. 1 bar	D	PN 100	42	M 52 x 2	119,0	74,0	70	65
XRD NW 03 HS	pribl. 1 bar	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	63,5	34,5	19	17
XRD NW 04 HS	pribl. 1 bar	S	PN 400	8	M 16 x 1,5	63,5	34,5	19	17
XRD NW 06 HS	pribl. 1 bar	S	PN 400	10	M 18 x 1,5	72,5	40,5	24	22
XRD NW 08 HS	pribl. 1 bar	S	PN 400	12	M 20 x 1,5	74,5	42,5	27	24
XRD NW 10 HS	pribl. 1 bar	S	PN 315	14	M 22 x 1,5	82,5	47,5	32	27
XRD NW 13 HS	pribl. 1 bar	S	PN 315	16	M 24 x 1,5	86,5	50,5	36	32
XRD NW 16 HS	pribl. 1 bar	S	PN 250	20	M 30 x 2	97,5	54,5	41	38
XRD NW 20 HS	pribl. 1 bar	S	PN 250	25	M 36 x 2	106,5	58,5	50	46
XRD NW 25 HS	pribl. 1 bar	S	PN 250	30	M 42 x 2	122,5	69,5	60	55
XRD NW 32 HS	pribl. 1 bar	S	PN 250	38	M 52 x 2	136,5	75,5	70	65

Ø = Vonkajší priemer rúrky – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Varianty produktu

XRD VA	Spätný ventil, prípojka, Ušľachtilá oceľ
RD	Spätný ventil, prípojka, Oceľ

Príslušenstvo

RD FEDER	Pružina pre spätný ventil
RD FEDER PT	Pružina pre spätný ventil

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.