

# AFC U (3000 / 6000 PSI)

Uzatváracia príruha SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162                |
| <b>Vyhotovenie</b>       | priame                                 |
| <b>Konštrukcia</b>       | Uzatváracia príruha SAE                |
| <b>Upevnenie</b>         | Otvor pre skrutku                      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | so súpravou skrutiek UNC a s O-kružkom |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)                      |
| <b>Povrchová ochrana</b> | čierno olejovaná                       |



## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

| Označenie | Rad tlakov | PB 10.9 (bar) | Veľkosť | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | V (mm) | D (mm) | M unc          |
|-----------|------------|---------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| AFC 80 U  | 3000 PSI   | 350           | 1/2"    | 38,1   | 56      | 17,5   | 48     | 16     | 9,0    | 5/16" x 1.1/4" |
| AFC 100 U | 3000 PSI   | 350           | 3/4"    | 47,6   | 65      | 22,2   | 50     | 16     | 11,0   | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFC 102 U | 3000 PSI   | 315           | 1"      | 52,4   | 70      | 26,2   | 60     | 19     | 11,0   | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFC 104 U | 3000 PSI   | 250           | 1.1/4"  | 58,7   | 79      | 30,2   | 68     | 18     | 11,5   | 7/16" x 1.1/2" |
| AFC 106 U | 3000 PSI   | 200           | 1.1/2"  | 69,9   | 93      | 35,7   | 78     | 20     | 13,5   | 7/16" x 1.1/2" |
| AFC 108 U | 3000 PSI   | 200           | 2"      | 77,8   | 102     | 42,9   | 90     | 20     | 13,5   | 7/16" x 1.1/2" |
| AFC 110 U | 3000 PSI   | 160           | 2.1/2"  | 88,9   | 114     | 50,8   | 105    | 20     | 13,5   | 7/16" x 1.1/2" |
| AFC 112 U | 3000 PSI   | 138           | 3"      | 106,4  | 134     | 61,9   | 124    | 24     | 17,5   | 5/8" x 2"      |
| AFC 114 U | 3000 PSI   | 35            | 3.1/2"  | 120,7  | 152     | 69,9   | 136    | 22     | 17,5   | 5/8" x 2"      |
| AFC 116 U | 3000 PSI   | 35            | 4"      | 130,2  | 162     | 77,8   | 146    | 25     | 17,5   | 5/8" x 2"      |
| AFC 118 U | 3000 PSI   | 35            | 5"      | 152,4  | 190     | 92,1   | 170    | 28     | 17,5   | 5/8" x 2"      |
| AFC 401 U | 6000 PSI   | 400           | 1/2"    | 40,5   | 56      | 18,2   | 48     | 16     | 9,0    | 5/16" x 1.1/4" |
| AFC 402 U | 6000 PSI   | 400           | 3/4"    | 50,8   | 71      | 23,8   | 60     | 19     | 11,0   | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFC 403 U | 6000 PSI   | 400           | 1"      | 57,2   | 81      | 27,8   | 70     | 24     | 13,0   | 7/16" x 1.1/2" |
| AFC 404 U | 6000 PSI   | 400           | 1.1/4"  | 66,7   | 95      | 31,8   | 78     | 27     | 13,5   | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFC 405 U | 6000 PSI   | 400           | 1.1/2"  | 79,4   | 112     | 36,5   | 94     | 30     | 17,0   | 5/8" x 2"      |
| AFC 406 U | 6000 PSI   | 400           | 2"      | 96,8   | 134     | 44,5   | 114    | 28     | 21,0   | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Varianty produktu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| AFC M (3000 / 6000 PSI) | Uzatváracia príruha SAE, so súpravou metrických skrutiek a O-kružkom |
| AFC (3000 / 6000 PSI)   | Uzatváracia príruha SAE, iba príruha                                 |