AFS SCHRAUBE


Skrutka s vnútorným šesťhranom

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Skrutka s vnútorným šesťhranom
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Materiál	Oceľ 10.9
Povrchová ochrana	čierno olejovaná





Výrobok

Označenie	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = Šírka kľúča

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

FH (3000 PSI)	Delená príruba SAE
FH (6000 PSI)	Delená príruba SAE
VF (3000 PSI)	Plná príruba SAE
VF (6000 PSI)	Plná príruba SAE

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.