
# AFS G U (6000 PSI)

Príruba k naskrutkovaniu SAE, BSP

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Rad tlakov** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Konštrukcia** | Príruba k naskrutkovaniu SAE |
| **Upevnenie** | Otvor pre skrutku |
| **Rozsah dodávky** | so súpravou skrutiek UNC a s O-krúžkom |
| **Materiál** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Povrchová ochrana** | čierno olejovaná |






## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

| Označenie | PB 10.9 (bar) | Veľkosť | A: | Ø B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | V (mm) | I (mm) | D (mm) | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 401 G 1/2 U** | 400 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 401 G 3/8 U** | 400 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 402 G 1/2 U** | 400 | 3/4" | G 1/2" -14 | 13 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 402 G 3/4 U** | 400 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 403 G 3/4 U** | 400 | 1" | G 3/4" -14 | 19 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 403 G 1 U** | 400 | 1" | G 1" -11 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 404 G 1 U** | 400 | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 404 G 1 1/4 U** | 400 | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 405 G 1 1/4 U** | 400 | 1.1/2" | G 1,1/4" -11 | 32 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | 5/8" x 2" |
| **AFS 405 G 1 1/2 U** | 400 | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | 5/8" x 2" |
| **AFS 406 G 1 1/2 U** | 400 | 2" | G 1,1/2" -11 | 38 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | 3/4" x 2.1/2" |
| **AFS 406 G 2 U** | 400 | 2" | G 2" -11 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **AFS G (6000 PSI)** | Príruba k naskrutkovaniu SAE, BSP, iba príruba |
| **AFS G M (6000 PSI)** | Príruba k naskrutkovaniu SAE, BSP, so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*