

# AFS T U (3000 / 6000 PSI)

Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162                |
| <b>Vyhotovenie</b>       | priame                                 |
| <b>Konštrukcia</b>       | Príruba k naskrutkovaniu SAE           |
| <b>Upevnenie</b>         | Otvor pre skrutku                      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | so súpravou skrutiek UNC a s O-kružkom |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)                      |
| <b>Povrchová ochrana</b> | čierno olejovaná                       |



## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

| Označenie          | Rad tlakov | PB 10.9<br>(bar) | Veľkosť A:       | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | V<br>(mm) | I<br>(mm) | D<br>(mm) | M unc          |
|--------------------|------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>AFS 80 T U</b>  | 3000 PSI   | 350              | 1/2" UNF 3/4"    | 13          | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 17        | 9,0       | 5/16" x 1.1/4" |
| <b>AFS 100 T U</b> | 3000 PSI   | 350              | 3/4" UNF 1,1/16" | 19          | 47,6      | 65         | 22,3      | 50        | 36        | 18        | 23        | 11,0      | 3/8" x 1.1/2"  |
| <b>AFS 102 T U</b> | 3000 PSI   | 315              | 1" UN 1,5/16"    | 25          | 52,4      | 70         | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 23        | 11,0      | 3/8" x 1.1/2"  |
| <b>AFS 104 T U</b> | 3000 PSI   | 250              | 1.1/4" UN 1,5/8" | 32          | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 23        | 11,5      | 7/16" x 1.1/2" |
| <b>AFS 106 T U</b> | 3000 PSI   | 200              | 1.1/2" UN 1,7/8" | 38          | 69,9      | 93         | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 23        | 13,5      | 1/2" x 1.3/4"  |
| <b>AFS 401 T U</b> | 6000 PSI   | 400              | 1/2" UNF 3/4"    | 13          | 40,5      | 54         | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 17        | 9,0       | 5/16" x 1.1/4" |
| <b>AFS 402 T U</b> | 6000 PSI   | 400              | 3/4" UNF 1,1/16" | 19          | 50,8      | 71         | 23,8      | 55        | 35        | 21        | 23        | 11,0      | 3/8" x 1.1/2"  |
| <b>AFS 403 T U</b> | 6000 PSI   | 400              | 1" UN 1,5/16"    | 25          | 57,2      | 81         | 27,8      | 65        | 42        | 25        | 23        | 13,0      | 7/16" x 1.3/4" |
| <b>AFS 404 T U</b> | 6000 PSI   | 400              | 1.1/4" UN 1,5/8" | 32          | 66,7      | 95         | 31,8      | 78        | 45        | 27        | 23        | 13,5      | 1/2" x 1.3/4"  |
| <b>AFS 405 T U</b> | 6000 PSI   | 400              | 1.1/2" UN 1,7/8" | 38          | 79,4      | 112        | 36,5      | 94        | 50        | 30        | 23        | 17,0      | 5/8" x 2"      |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Varianty produktu

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>AFS T (3000 / 6000 PSI)</b>   | Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, iba prírubu                                 |
| <b>AFS T M (3000 / 6000 PSI)</b> | Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, so súpravou metrických skrutiek a O-kružkom |