

CET ST 400

Štvorhranná príruha Cetop, privarovacia príruha

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---|
| Konštrukcia | Štvorhranná príruha Cetop |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | CETOP RP 63H ISO 6164 |
| Upevnenie | so súpravou metrických skrutiek |
| Rozsah dodávky | so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom |
| Materiál | S355J2G3 (ST52.3) |
| Povrchová ochrana | čierno olejovaná |



Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na príruhu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Výrobok

| Označenie | Tlak PB (bar) | Veľkosť | A: (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | G (mm) | M metr. |
|----------------|------------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| CET 38 ST 400 | 400 | 3/8" | 18 | 11,0 | 24,7 | 40 | 35 | 1,0 | M 6 x 25 |
| CET 12 ST 400 | 400 | 1/2" | 22 | 14,0 | 29,7 | 45 | 40 | 1,0 | M 8 x 30 |
| CET 34 ST 400 | 400 | 3/4" | 28 | 18,0 | 35,3 | 50 | 45 | 1,0 | M 8 x 35 |
| CET 1 ST 400 | 400 | 1" | 35 | 22,0 | 43,8 | 65 | 50 | 1,0 | M 10 x 40 |
| CET 114 ST 400 | 400 | 1.1/4" | 44 | 29,0 | 51,6 | 75 | 55 | 1,0 | M 12 x 45 |
| CET 112 ST 400 | 400 | 1.1/2" | 51 | 35,0 | 60,0 | 85 | 60 | 1,0 | M 14 x 55 |
| CET 2 ST 400 | 400 | 2" | 61 | 43,0 | 69,4 | 100 | 70 | 1,5 | M 16 x 65 |
| CET 212 ST 400 | 400 | 2.1/2" | 80 | 53,0 | 83,4 | 120 | 80 | 1,5 | M 20 x 75 |
| CET 3 ST 400 | 400 | 3" | 90 | 58,0 | 102,5 | 140 | 90 | 1,5 | M 20 x 90 |
| CET 312 ST 400 | 400 | 3.1/2" | 102 | 63,0 | 102,5 | 140 | 95 | 1,5 | M 20 x 90 |
| CET 4 ST 400 | 400 | 4" | 114 | 74,0 | 113,2 | 160 | 105 | 1,5 | M 24 x 100 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak