
GFS N M (3000 / 6000 PSI)

Protipríruba k naskrutkovaniu SAE, NPT

Vlastnosti

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Vyhotovenie	priame
Konštrukcia	Protipríruba k naskrutkovaniu SAE
Upevnenie	Vnútorný závit pre metr. skrutky
Rozsah dodávky	iba príruba
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná





Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Výrobok

Označenie	Rad tlakov	PB 10.9 (bar)	Veľkosť	A:	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	V (mm)	I (mm)	M metr.
GFS 80 N	3000 PSI	350	1/2"	NPT 1/2" -14	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	M 8
GFS 80 N 3/8	3000 PSI	350	1/2"	NPT 3/8" -18	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	M 8
GFS 100 N	3000 PSI	350	3/4"	NPT 3/4" -14	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	M 10
GFS 100 N 1/2	3000 PSI	350	3/4"	NPT 1/2" -14	13	47,6	65	22,2	50	36	18	19	M 10
GFS 102 N	3000 PSI	315	1"	NPT 1" -11,5	25	52,4	70	26,2	55	38	18	22	M 10
GFS 102 N 3/4	3000 PSI	315	1"	NPT 3/4" -14	19	52,4	70	26,2	55	35	21	19	M 10
GFS 104 N	3000 PSI	250	1.1/4"	NPT 1,1/4" -11,5	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	M 10
GFS 104 N 1	3000 PSI	250	1.1/4"	NPT 1" -11,5	25	58,7	81	30,2	65	42	25	22	M 10
GFS 106 N	3000 PSI	200	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	M 12
GFS 106 N 1 1/4	3000 PSI	200	1.1/2"	NPT 1,1/4" -11,5	32	69,9	95	35,7	78	45	27	24	M 12
GFS 108 N	3000 PSI	200	2"	NPT 2" -11,5	51	77,8	102	42,9	90	45	25	30	M 12
GFS 108 N 1 1/2	3000 PSI	200	2"	NPT 1.1/2"	38	77,8	102	42,9	90	45	25	26	M 12
GFS 110 N	3000 PSI	160	2.1/2"	NPT 2,1/2" -11,5	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	M 12
GFS 112 N	3000 PSI	138	3"	NPT 3" -11,5	73	106,4	134	61,9	124	50	27	34	M 16
GFS 114 N	3000 PSI	35	3.1/2"	NPT 3,1/2" -11,5	89	120,7	152	69,9	136	48	27	34	M 16
GFS 116 N	3000 PSI	35	4"	NPT 4" -11,5	99	130,2	162	77,8	146	48	27	34	M 16
GFS 401 N	6000 PSI	400	1/2"	NPT 1/2" -14	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	M 8
GFS 401 N 3/8	6000 PSI	400	1/2"	NPT 3/8" -18	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	M 8
GFS 402 N	6000 PSI	400	3/4"	NPT 3/4" -14	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	M 10
GFS 402 N 1/2	6000 PSI	400	3/4"	NPT 1/2" -14	13	50,8	71	23,8	55	35	21	22	M 10
GFS 403 N	6000 PSI	400	1"	NPT 1" -11,5	25	57,2	81	27,8	65	42	25	24	M 12
GFS 403 N 3/4	6000 PSI	400	1"	NPT 3/4" -14	19	57,2	81	27,8	65	42	25	24	M 12
GFS 404 N	6000 PSI	400	1.1/4"	NPT 1,1/4" -11,5	32	66,7	95	31,8	78	45	27	25	M 14
GFS 404 N 1	6000 PSI	400	1.1/4"	NPT 1" -11,5	25	66,7	95	31,8	78	45	27	25	M 14
GFS 405 N	6000 PSI	400	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	79,4	112	36,5	94	50	30	28	M 16
GFS 405 N 1 1/4	6000 PSI	400	1.1/2"	NPT 1,1/4" -11,5	32	79,4	112	36,5	94	50	30	28	M 16
GFS 406 N	6000 PSI	400	2"	NPT 2" -11,5	51	96,8	134	44,5	114	65	37	30	M 20
GFS 406 N 1 1/2	6000 PSI	400	2"	NPT 1.1/2"	38	96,8	134	44,5	114	65	37	30	M 20

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Varianty produktu

GFS N U (3000 / 6000 PSI)	Protipríruba k naskrutkovaniu SAE, NPT, iba príruba

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.