

# GFS SRE (3000 / 6000 PSI)

Privarovacia protipríruba SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Norma             | SAE J 518 C<br>ISO 6162          |
| Vyhotovenie       | priame                           |
| Konštrukcia       | SAE welded on counter flange     |
| Upevnenie         | Vnútorný závit pre metr. skrutky |
| Materiál          | S355J2G3 (ST52.3)                |
| Povrchová ochrana | čierno olejovaná                 |



## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

| Označenie      | PB 10.9<br>(bar) | Veľkosť | Rúrka       | A:<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | G<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | V<br>(mm) | M metr. |
|----------------|------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| GFS 80 SRE 20  | 350              | 1/2"    | 20 x 3      | 20         | 14,0       | 14         | 35,0      | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 16,0      | M 8     |
| GFS 80 SRE 22  | 350              | 1/2"    | 22 x 3      | 22         | 16,0       | 13         | 35,0      | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 16,0      | M 8     |
| GFS 100 SRE 25 | 350              | 3/4"    | 25 x 3      | 25         | 19,0       | 19         | 36,0      | 47,6      | 65         | 22,2      | 50        | 18,0      | M 10    |
| GFS 100 SRE 28 | 350              | 3/4"    | 28 x 3      | 28         | 21,5       | 19         | 36,0      | 47,6      | 65         | 22,2      | 50        | 18,0      | M 10    |
| GFS 102 SRE 30 | 315              | 1"      | 30 x 4      | 30         | 22,0       | 22         | 38,0      | 52,4      | 70         | 26,2      | 55        | 18,0      | M 10    |
| GFS 102 SRE 35 | 315              | 1"      | 35 x 4      | 35         | 27,0       | 25         | 38,0      | 52,4      | 70         | 26,2      | 55        | 18,0      | M 10    |
| GFS 104 SRE 38 | 250              | 1.1/4"  | 38 x 4      | 38         | 30,0       | 30         | 41,0      | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 21,0      | M 10    |
| GFS 104 SRE 42 | 250              | 1.1/4"  | 42 x 3      | 43         | 36,0       | 31         | 41,0      | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 21,0      | M 10    |
| GFS 106 SRE 38 | 200              | 1.1/2"  | 38 x 4      | 38         | 30,0       | 30         | 44,0      | 69,9      | 93         | 35,7      | 78        | 25,0      | M 12    |
| GFS 106 SRE 42 | 200              | 1.1/2"  | 42 x 3      | 42         | 36,0       | 36         | 44,0      | 69,9      | 93         | 35,7      | 78        | 25,0      | M 12    |
| GFS 106 SRE 48 | 200              | 1.1/2"  | 48,3 x 4,5  | 49         | 38,0       | 38         | 44,0      | 69,9      | 93         | 35,7      | 78        | 25,0      | M 12    |
| GFS 108 SRE 60 | 200              | 2"      | 60,3 x 5,6  | 61         | 49,0       | 49         | 45,0      | 77,8      | 102        | 42,9      | 90        | 25,0      | M 12    |
| GFS 110 SRE 76 | 160              | 2.1/2"  | 76,1 x 7,1  | 77         | 62,0       | 62         | 50,0      | 88,9      | 114        | 50,8      | 105       | 25,0      | M 12    |
| GFS 112 SRE 76 | 138              | 3"      | 76,1 x 7,1  | 77         | 62,0       | 62         | 51,0      | 106,4     | 134        | 61,9      | 125       | 26,0      | M 16    |
| GFS 401 SRE 20 | 400              | 1/2"    | 20 x 3      | 20         | 14,0       | 14         | 34,0      | 40,5      | 54         | 18,2      | 46        | 16,0      | M 8     |
| GFS 402 SRE 20 | 400              | 3/4"    | 20 x 3      | 20         | 14,0       | 14         | 35,0      | 50,8      | 71         | 23,8      | 55        | 21,0      | M 10    |
| GFS 402 SRE 25 | 400              | 3/4"    | 25 x 4      | 25         | 17,0       | 17         | 35,0      | 50,8      | 71         | 23,8      | 55        | 21,0      | M 10    |
| GFS 403 SRE 25 | 400              | 1"      | 25 x 4      | 25         | 17,0       | 17         | 42,0      | 57,2      | 81         | 27,8      | 65        | 25,0      | M 12    |
| GFS 403 SRE 30 | 400              | 1"      | 30 x 4      | 30         | 22,0       | 22         | 42,0      | 57,2      | 81         | 27,8      | 65        | 25,0      | M 12    |
| GFS 404 SRE 30 | 400              | 1.1/4"  | 30 x 4      | 30         | 22,0       | 22         | 44,0      | 66,7      | 95         | 31,8      | 78        | 25,0      | M 14    |
| GFS 404 SRE 38 | 400              | 1.1/4"  | 38 x 6      | 38         | 26,0       | 26         | 44,0      | 66,7      | 95         | 31,8      | 78        | 25,0      | M 14    |
| GFS 405 SRE 38 | 400              | 1.1/2"  | 38 x 6      | 38         | 26,0       | 26         | 56,0      | 79,4      | 112        | 36,5      | 94        | 28,0      | M 16    |
| GFS 405 SRE 48 | 400              | 1.1/2"  | 48,3 x 8    | 49         | 32,0       | 32         | 56,0      | 79,4      | 112        | 36,5      | 94        | 28,0      | M 16    |
| GFS 405 SRE 60 | 400              | 1.1/2"  | 60,3 x 10   | 61         | 40,0       | 40         | 56,0      | 79,4      | 112        | 36,5      | 94        | 28,0      | M 16    |
| GFS 406 SRE 60 | 400              | 2"      | 60,3 x 10   | 61         | 40,0       | 40         | 65,0      | 96,8      | 134        | 44,5      | 114       | 33,0      | M 20    |
| GFS 406 SRE 76 | 400              | 2"      | 76,1 x 12,5 | 76         | 48,0       | 48         | 80,0      | 96,8      | 134        | 44,5      | 114       | 33,0      | M 20    |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak