

VK ST 250

Štvorhranná príruha, Cetop

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Rad tlakov | 3000 psi |
| Konštrukcia | Štvorhranná príruha Cetop |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | CETOP RP 63H ISO 6164 |
| Upevnenie | Otvor pre skrutku |
| Materiál | S355J2G3 (C45) |
| Povrchová ochrana | čierno olejovaná |



Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na príruhu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

Výrobok

| Označenie | Tlak PB (bar) | Veľkosť | A: (mm) | V (mm) | l (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D: (mm) | D (mm) | M metr. |
|---------------|------------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| VK 38 ST 250 | 250 | 3/8" | 25,1 | 14 | 6,3 | 18,5 | 24,7 | 40 | 6,5 | M 6 x 25 |
| VK 12 ST 250 | 250 | 1/2" | 31,0 | 15 | 6,3 | 24,3 | 29,7 | 45 | 8,5 | M 8 x 30 |
| VK 34 ST 250 | 250 | 3/4" | 38,9 | 16 | 6,3 | 32,1 | 35,3 | 50 | 8,5 | M 8 x 30 |
| VK 1 ST 250 | 250 | 1" | 45,3 | 18 | 7,6 | 38,5 | 43,8 | 65 | 11,0 | M 10 x 35 |
| VK 112 ST 250 | 250 | 1.1/2" | 61,1 | 25 | 7,6 | 50,8 | 60,0 | 85 | 15,0 | M 14 x 45 |
| VK 114 ST 250 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 22 | 7,6 | 43,7 | 51,6 | 75 | 13,0 | M 12 x 40 |
| VK 2 ST 250 | 250 | 2" | 72,2 | 30 | 9,1 | 62,7 | 69,4 | 100 | 17,0 | M 16 x 55 |
| VK 212 ST 250 | 250 | 2.1/2" | 88,0 | 35 | 9,1 | 76,6 | 83,4 | 120 | 21,0 | M 20 x 65 |
| VK 3 ST 250 | 250 | 3" | 102,3 | 40 | 9,1 | 90,8 | 102,5 | 140 | 21,0 | M 20 x 75 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak