

# WFS U (3000 / 6000 PSI)

Prírubový adaptér, privarenie SAE, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162                                  |
| <b>Vyhotovenie</b>       | Uhol 90°   |
| <b>Konštrukcia</b>       | Prírubový adaptér, medzikus k privareniu SAE             |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | čierno olejovaná   |



## Poznámka

Uvedený menovitý tlak je podľa SAE J 518 C stanovený podľa príruby príp. podľa privarenej rúrky.

## Výrobok

| Označenie     | Rad tlakov | PB 10.9 (bar) | Veľkosť A: | B1   | B2   | C    | D:   | E     | F1   | F2    | S1   | S2   | D    | Skrutky |                        |
|---------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|---------|------------------------|
|               |            |               | (mm)       | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) |         |                        |
| WFS 3001-15 U | 3000 PSI   | 350           | 1/2"       | 15   | 11   | 11   | 38,1 | 54,0  | 17,5 | 60,8  | 45,6 | 39   | 38   | 8,7     | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| WFS 3001-16 U | 3000 PSI   | 350           | 1/2"       | 16   | 10   | 10   | 38,1 | 54,0  | 17,5 | 60,8  | 45,6 | 39   | 38   | 8,7     | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| WFS 3002-18 U | 3000 PSI   | 350           | 3/4"       | 18   | 15   | 19   | 47,6 | 64,9  | 22,2 | 70,9  | 51,8 | 42   | 45   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 3002-20 U | 3000 PSI   | 350           | 3/4"       | 20   | 14   | 17   | 47,6 | 64,9  | 22,2 | 70,9  | 51,8 | 42   | 45   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 3002-22 U | 3000 PSI   | 350           | 3/4"       | 22   | 18   | 19   | 47,6 | 64,9  | 22,2 | 70,9  | 51,8 | 42   | 45   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 3002-25 U | 3000 PSI   | 350           | 3/4"       | 25   | 17   | 17   | 47,6 | 64,3  | 22,2 | 70,9  | 51,8 | 42   | 45   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 3003-25 U | 3000 PSI   | 315           | 1"         | 25   | 19   | 21   | 52,4 | 69,9  | 26,2 | 79,2  | 58,4 | 45   | 50   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 3003-28 U | 3000 PSI   | 315           | 1"         | 28   | 24   | 25   | 52,4 | 69,9  | 26,2 | 79,2  | 58,4 | 45   | 50   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 3003-30 U | 3000 PSI   | 315           | 1"         | 30   | 21   | 21   | 52,4 | 69,9  | 26,2 | 79,2  | 58,4 | 45   | 50   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 3004-25 U | 3000 PSI   | 250           | 1.1/4"     | 25   | 19   | 27   | 58,7 | 79,4  | 30,2 | 85,3  | 72,6 | 50   | 59   | 12,0    | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| WFS 3004-30 U | 3000 PSI   | 250           | 1.1/4"     | 30   | 22   | 27   | 58,7 | 79,4  | 30,2 | 85,3  | 72,6 | 50   | 59   | 12,0    | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| WFS 3004-35 U | 3000 PSI   | 250           | 1.1/4"     | 35   | 31   | 32   | 58,7 | 79,4  | 30,2 | 85,3  | 72,6 | 50   | 59   | 12,0    | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| WFS 3004-38 U | 3000 PSI   | 250           | 1.1/4"     | 38   | 28   | 27   | 56,7 | 79,4  | 30,2 | 85,3  | 72,6 | 50   | 59   | 12,0    | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| WFS 3005-38 U | 3000 PSI   | 200           | 1.1/2"     | 38   | 30   | 32   | 69,9 | 93,8  | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76   | 76   | 13,5    | (4 x) UNC 1/2 x 1,3/4  |
| WFS 3005-42 U | 3000 PSI   | 200           | 1.1/2"     | 42   | 36   | 36   | 69,9 | 93,8  | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76   | 76   | 13,5    | (4 x) UNC 1/2 x 1,3/4  |
| WFS 6001-16 U | 6000 PSI   | 400           | 1/2"       | 16   | 10   | 10   | 40,5 | 56,0  | 18,2 | 61,6  | 47,2 | 39   | 38   | 8,7     | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| WFS 6002-16 U | 6000 PSI   | 400           | 3/4"       | 16   | 10   | 17   | 50,8 | 71,0  | 23,8 | 78,0  | 60,0 | 48   | 48   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 6002-20 U | 6000 PSI   | 400           | 3/4"       | 20   | 12   | 17   | 50,8 | 71,0  | 23,8 | 78,0  | 60,0 | 48   | 48   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 6002-25 U | 6000 PSI   | 400           | 3/4"       | 25   | 15   | 17   | 50,8 | 71,0  | 23,8 | 78,0  | 60,0 | 48   | 48   | 10,7    | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| WFS 6003-25 U | 6000 PSI   | 400           | 1"         | 25   | 15   | 20   | 57,2 | 81,0  | 27,8 | 94,0  | 69,6 | 60   | 60   | *1      | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| WFS 6003-30 U | 6000 PSI   | 400           | 1"         | 30   | 22   | 25   | 57,2 | 81,0  | 27,8 | 94,0  | 69,6 | 60   | 60   | *1      | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| WFS 6004-30 U | 6000 PSI   | 315           | 1.1/4"     | 30   | 22   | 27   | 66,7 | 95,0  | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68   | 68   | *2      | (4 x) UNC 1/2 x 1,3/4  |
| WFS 6004-38 U | 6000 PSI   | 315           | 1.1/4"     | 38   | 28   | 30   | 66,7 | 95,0  | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68   | 68   | *2      | (4 x) UNC 1/2 x 1,3/4  |
| WFS 6005-38 U | 6000 PSI   | 315           | 1.1/2"     | 38   | 28   | 32   | 79,4 | 113,0 | 36,5 | 123,5 | 95,0 | 76   | 76   | 17,0    | (4 x) UNC 5/8 x 2      |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

\*1) = voliteľne 12,0 alebo 12,5 – \*2) = voliteľne 13,5 alebo 14,5

## Varianty produktu

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>WFS (3000 PSI)</b>          | Prírubový adaptér, privarenie SAE, uhol 90°, iba príruha  |
| <b>WFS M (3000 / 6000 PSI)</b> | Prírubový adaptér, privarenie SAE, uhol 90°, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom |