MONTAGESPRAY
Montážny sprej

Vlastnosti

Vlastnosti	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Rozsah teplôt	-40 °C až +1400 °C



Popis

Oblasti použitia sú extrémne dynamicky namáhané skrutkové spoje a montážne diely a rovnako pomaly sa otáčajúce zariadenia vo vysokom teplotnom rozsahu.

Dodatočné informácie

Pri tomto produkte neobsahujúcom kovy* sú vďaka špeciálnym aditívam a keramickým tuhým mazivám s najmenšou veľkosťou častíc zaručené mimoriadne vlastnosti produktu. Predovšetkým pri vysoko legovaných oceliach a pri použití rôznych kovov sa preukazuje neobvykle dobrý deliaci účinok montážneho spreja 400 weiß. Produkt sa vyznačuje schopnosťou prijímania tlaku (< 230 N/mm2). Montážny sprej 400 weiß je odolný proti sladkej, morskej a horúcej vode, vodnej pare, alkalickým a mierne kyslým médiám a je silne priľnavý a odpudzuje vodu. Produkt okrem toho neobsahuje prísady obsahujúce síru ani halogény. Ak je z optických dôvodov nežiadúce použitie produktov obsahujúcich kov alebo sa zo zdravotných dôvodov nesmú použiť produkty obsahujúce nikel a z elektrochemických dôvodov produkty obsahujúce meď, potom je montážny sprej 400 weiß obzvlášť vhodný.
* až na max. 0,1 % podiely

Výrobok

Označenie	Obsah (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400