

# DG 90

Otočná nákrutka, uhol 90°, guľkové ložisko

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Prípojka 1</b>           | metrický vonkajší závit valcový                 |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>      | Vnútorý kužeľ 24°                               |
| <b>Prípojka 2</b>           | metrický vonkajší závit valcový                 |
| <b>Tvar tesnenia 2</b>      | Vnútorý kužeľ 24°                               |
| <b>Konštrukcia</b>          | Otočná nákrutka                                 |
| <b>Konštrukcia, doplnok</b> | Guľkové ložisko                                 |
| <b>Vyhotovenie</b>          | Uhol 90°  |
| <b>Rozsah dodávky</b>       | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| <b>Materiál</b>             | Oceľ  |
| <b>Povrchová ochrana</b>    | galvanický povlak                               |



## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie      | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | L4 (mm) | l4 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DG 90 NW 03 HS | S               | PN 250           | 6                      | 31      | 16,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 17 | 17 |
| DG 90 NW 04 HS | S               | PN 250           | 8                      | 32      | 17,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 19 | 17 |
| DG 90 NW 08 HS | S               | PN 250           | 12                     | 38      | 21,5    | 72,0    | 55,5    | 30 | 24 | 22 |
| DG 90 NW 13 HS | S               | PN 250           | 16                     | 43      | 24,5    | 73,0    | 54,5    | 30 | 30 | 22 |
| DG 90 NW 16 HS | S               | PN 250           | 20                     | 48      | 26,5    | 94,5    | 72,5    | 41 | 36 | 36 |
| DG 90 NW 20 HS | S               | PN 250           | 25                     | 54      | 30,0    | 95,5    | 71,0    | 41 | 46 | 36 |
| DG 90 NW 25 HS | S               | PN 250           | 30                     | 62      | 35,5    | 116,0   | 89,0    | 60 | 50 | 50 |
| DG 90 NW 32 HS | S               | PN 250           | 38                     | 72      | 41,0    | 117,0   | 86,5    | 60 | 60 | 50 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky