

### Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Prípojka 1</b>        | metrický vonkajší závit valcový                    |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | O-krúžok a komorový krúžok                         |
| <b>Prípojka 2</b>        | metrický vonkajší závit valcový                    |
| <b>Tvar tesnenia 2</b>   | Vnútorný kužeľ 24°                                 |
| <b>Konštrukcia</b>       | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| <b>Vyhotovenie</b>       | Uhol 90°   |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom       |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                                  |



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie         | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR         |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| EWOMK NW 04 HL    | D               | PN 315           | 6            | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7         | 29         | 14         | 20         | 14         | 13 | 14 | 8,1 x 1,6  |
| EWOMK NW 06 HL    | D               | PN 315           | 8            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10        | 31         | 16         | 22         | 14         | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOMK NW 08 HL    | D               | PN 315           | 10           | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10        | 32         | 17         | 24         | 19         | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 10 HL    | D               | PN 315           | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10        | 34         | 19         | 25         | 19         | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 13 HL    | D               | PN 315           | 15           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11        | 36         | 21         | 31         | 22         | 22 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 16 HL    | D               | PN 250           | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12        | 40         | 24         | 33         | 27         | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 20 HL 27 | D               | PN 160           | 22           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14        | 44         | 28         | 36         | 30         | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOMK NW 25 HL    | D               | PN 160           | 28           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14        | 47         | 31         | 39         | 36         | 38 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOMK NW 32 HL    | D               | PN 160           | 35           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 14        | 59         | 38         | 49         | 50         | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOMK NW 40 HL    | D               | PN 160           | 42           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16        | 61         | 38         | 50         | 55         | 50 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| EWOMK NW 03 HS    | S               | PN 315           | 6            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10        | 30         | 15         | 22         | 14         | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOMK NW 04 HS    | S               | PN 315           | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10        | 32         | 17         | 26         | 19         | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 06 HS    | S               | PN 315           | 10           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11        | 34         | 18         | 27         | 19         | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 08 HS    | S               | PN 315           | 12           | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12        | 38         | 22         | 31         | 22         | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 13 HS    | S               | PN 250           | 16           | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14        | 43         | 25         | 36         | 27         | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| EWOMK NW 16 HS    | S               | PN 250           | 20           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16        | 49         | 28         | 39         | 30         | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOMK NW 20 HS    | S               | PN 160           | 25           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16        | 54         | 30         | 44         | 36         | 38 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| EWOMK NW 25 HS    | S               | PN 160           | 30           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17        | 62         | 36         | 51         | 50         | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOMK NW 32 HS    | S               | PN 160           | 38           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19        | 65         | 34         | 54         | 50         | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

**XEWOMK** Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)