

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútrotný kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) | OR |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| XEWO NW04 HL 7/16 | D | PN 315 | 6 | 7/16" UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XEWO NW06 HL 7/16 | D | PN 315 | 8 | 7/16" UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XEWO NW06 HL 1/2 | D | PN 315 | 8 | 1/2" UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 24 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XEWO NW06 HL 9/16 | D | PN 315 | 8 | 9/16" UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW08 HL 9/16 | D | PN 315 | 10 | 9/16" UNF | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW10 HL 9/16 | D | PN 315 | 12 | 9/16" UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 19 | 25 | 26 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW10 HL 3/4 | D | PN 315 | 12 | 3/4" UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XEWO NW13 HL 3/4 | D | PN 315 | 15 | 3/4" UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 21 | 28 | 28 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XEWO NW13 HL 7/8 | D | PN 315 | 15 | 7/8" UNF | M 22 x 1,5 | 15 | 21 | 28 | 28 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW16 HL 7/8 | D | PN 315 | 18 | 7/8" UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 24 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW16 HL 1 1/16 | D | PN 315 | 18 | 1.1/16" UN | M 26 x 1,5 | 17 | 24 | 32 | 31 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW20 HL 1 1/16 | D | PN 160 | 22 | 1.1/16" UN | M 30 x 2 | 17 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW25 HL 1 5/16 | D | PN 160 | 28 | 1.5/16" UN | M 36 x 2 | 17 | 31 | 42 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| XEWO NW32 HL 1 5/8 | D | PN 160 | 35 | 1.5/8" UN | M 45 x 2 | 17 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XEWO NW40 HL 1 7/8 | D | PN 160 | 42 | 1.7/8" UN | M 52 x 2 | 17 | 38 | 47 | 49 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |
| XEWO NW03 HS 7/16 | S | PN 400 | 6 | 7/16" UNF | M 14 x 1,5 | 12 | 15 | 20 | 22 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XEWO NW04 HS 1/2 | S | PN 400 | 8 | 1/2" UNF | M 16 x 1,5 | 11 | 17 | 22 | 25 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XEWO NW04 HS 9/16 | S | PN 400 | 8 | 9/16" UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 17 | 25 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW06 HS 9/16 | S | PN 400 | 10 | 9/16" UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 18 | 26 | 25 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XEWO NW08 HS 3/4 | S | PN 400 | 12 | 3/4" UNF | M 20 x 1,5 | 14 | 22 | 30 | 29 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XEWO NW10 HS 7/8 | S | PN 400 | 14 | 7/8" UNF | M 22 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 24 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW13 HS 7/8 | S | PN 400 | 16 | 7/8" UNF | M 24 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XEWO NW16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" UN | M 30 x 2 | 19 | 28 | 37 | 38 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" UN | M 36 x 2 | 19 | 30 | 50 | 42 | 36 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XEWO NW20 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 25 | 1.5/16" UN | M 36 x 2 | 19 | 33 | 50 | 45 | 41 | 36 | 29,74 x 2,95 |
| XEWO NW25 HS 1 5/8 | S | PN 250 | 30 | 1.5/8" UN | M 42 x 2 | 19 | 36 | 50 | 49 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XEWO NW32 HS 1 7/8 | S | PN 250 | 38 | 1.7/8" UN | M 52 x 2 | 19 | 34 | 51 | 50 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

Varianty produktu

EWO Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom