


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit kužeľový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Prípojka 2</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Vnútrotný kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka pre naskrutkovanie
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 90°
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWМ04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWМ04 LL 6	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	8,0	11,0	17	15	9
XWМ05 LL	LL	PN 100	5	M 8 x 1 K	8,0	9,5	17	15	9
XWМ06 LL 6	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	7,0	9,5	17	15	9
XWМ06 LL 8	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8,0	9,5	17	15	9
XWМ06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	9,0	9,5	17	15	9
XWМ08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	10,0	11,5	20	17	12
XWМNW 04 HL	D	PN 315	6	M 10 x 1 K	8,0	12,0	20	19	12
XWМNW 04 HL 12	D	PN 315	6	M 12 x 1,5 K	12,0	12,0	22	19	12
XWМNW 06 HL	D	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12,0	14,0	26	21	12
XWМNW 08 HL	D	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	11,5	15,0	27	22	14
XWМNW 08 HL 16	D	PN 315	10	M 16 x 1,5 K	11,5	15,0	28	22	14
XWМNW 10 HL	D	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	11,5	17,0	28	24	17
XWМNW 13 HL	D	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	13,5	21,0	32	28	19
XWМNW 16 HL	D	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	15,0	23,5	36	31	24
XWМNW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5 K	12,0	16,0	26	23	12
XWМNW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5 K	12,0	17,0	27	24	14
XWМNW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5 K	12,0	17,5	28	25	17
XWМNW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5 K	12,0	21,5	28	29	17
XWМNW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5 K	14,0	22,0	32	30	19
XWМNW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14,0	24,5	32	33	24

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

<b>XWМК VA</b>	Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ
<b>WMK</b>	Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Oceľ