

Vlastnosti

Prípojka 1	Privarovací hrdlá pre metrické rúrky
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Vnútorý kužeľ 24°
Konštrukcia	Nákrutka k privareniu
Vyhotovenie	Uhol 90°
Norma	ISO 8434-1
Rozsah dodávky	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	fosfátovaná a olejovaná (Znphr5f)



Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWSA NW 04 HL	D	PN 315	6	10	12,0	19	19	12
XWSA NW 06 HL	D	PN 315	8	12	14,0	23	21	12
XWSA NW 08 HL	D	PN 315	10	14	15,0	24	22	14
XWSA NW 10 HL	D	PN 315	12	16	17,0	25	24	17
XWSA NW 13 HL	D	PN 315	15	19	21,0	30	28	19
XWSA NW 16 HL	D	PN 315	18	22	23,5	33	31	24
XWSA NW 20 HL	D	PN 160	22	27	27,5	37	35	27
XWSA NW 25 HL	D	PN 160	28	32	30,5	42	38	36
XWSA NW 32 HL	D	PN 160	35	40	34,5	49	40	41
XWSA NW 40 HL	D	PN 160	42	46	40,0	57	51	50
XWSA NW 03 HS	S	PN 630	6	11	16,0	23	23	12
XWSA NW 04 HS	S	PN 630	8	13	17,0	24	24	14
XWSA NW 06 HS	S	PN 630	10	15	17,5	25	25	17
XWSA NW 08 HS	S	PN 630	12	17	21,5	29	29	17
XWSA NW 10 HS	S	PN 630	14	19	22,0	30	30	19
XWSA NW 13 HS	S	PN 400	16	21	24,5	33	33	24
XWSA NW 16 HS	S	PN 400	20	26	26,5	37	37	27
XWSA NW 20 HS	S	PN 400	25	31	30,0	42	42	36
XWSA NW 25 HS	S	PN 400	30	36	35,5	49	49	41
XWSA NW 32 HS	S	PN 315	38	44	41,0	57	57	50

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø = Vonkajší priemer rúrky

Varianty produktu

XWSA VA	Nákrutka k privareniu, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ
WSA	Nákrutka k privareniu, uhol 90°, Oceľ