

# G AJ HBED VA

Prípojka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Prípojka 1** Závit pre matice UN/UNF

**Tvar tesnenia 1** Vnútorný kužeľ 74°

**Prípojka 2** Vonkajší závit BSP, valcový

**Tvar tesnenia 2** Vnútorný kužeľ 60° + tvar E

**Konštrukcia** Prípojka

**Vyhotovenie** priame

**Materiál** Ušľachtilá oceľ



## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)	S1
G AJ 04 HB 02 ED VA	7/16" -20 UNF	G 1/8" -28	14	17
G AJ 04 HBED VA	7/16" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 05 HB 04 ED VA	1/2" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 06 HB 04 ED VA	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	19	19
G AJ 06 HBED VA	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	22	19
G AJ 08 HB 06 ED VA	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	32	24
G AJ 08 HBED VA	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	27	24
G AJ 10 HB 08 ED VA	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	27	27
G AJ 12 HBED VA	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	32
G AJ 12 HB 16 ED VA	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	41	32
G AJ 16 HB 12 ED VA	1,5/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	41
G AJ 16 HBED VA	1,5/16" -12 UN	G 1" -11	41	41
G AJ 20 HB 16 ED VA	1,5/8" -12 UN	G 1" -11	41	50
G AJ 20 HBED VA	1,5/8" -12 UN	G 1,1/4" -11	50	50
G AJ 24 HB 20 ED VA	1,7/8" -12 UN	G 1,1/4" -11	50	55
G AJ 24 HBED VA	1,7/8" -12 UN	G 1,1/2" -11	55	55

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Náhradné diely

**WD V** Mäkké tesnenie JIC