

G AOB HB

Prípojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Prípojka 1 | Závit pre matice BSP |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 60° s O-kružkom |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Prípojka |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------|--------------|------------|----|------------|
| G AOB 02 HB | G 1/8" -28 | 16 | 14 | 4,5 x 1,5 |
| G AOB 04 HB | G 1/4" -19 | 20 | 17 | 6,5 x 1,0 |
| G AOB 06 HB | G 3/8" -19 | 24 | 22 | 8,1 x 1,6 |
| G AOB 08 HB | G 1/2" -14 | 28 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| G AOB 12 HB | G 3/4" -14 | 35 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| G AOB 16 HB | G 1" -11 | 43 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| G AOB 20 HB | G 1,1/4" -11 | 52 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| G AOB 24 HB | G 1,1/2" -11 | 58 | 60 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča