

G HR VA

Hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením + tvar B |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | s plochým tesnením + tvar B |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|
| G HR 02 VA | G 1/8" -28 | 14 |
| G HR 04 VA | G 1/4" -19 | 19 |
| G HR 06 VA | G 3/8" -19 | 22 |
| G HR 08 VA | G 1/2" -14 | 27 |
| G HR 10 VA | G 5/8" -14 | 30 |
| G HR 12 VA | G 3/4" -14 | 32 |
| G HR 16 VA | G 1" -11 | 41 |
| G HR 20 VA | G 1,1/4" -11 | 50 |
| G HR 24 VA | G 1,1/2" -11 | 55 |
| G HR 32 VA | G 2" -11 | 70 |

SW = Šírka kľúča