

GE H00R

Hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 60° |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Tvar A |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------|------------|--------------|------------|
| GE H 06 R | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 |
| GE H 08 R 06 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 22 |
| GE H 08 R 10 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22 |
| GE H 10 R | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 24 |
| GE H 10 R 13 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 13 R | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 13 R 20 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 16 R 13 | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 20 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R 25 | M 30 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R | M 38 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 32 R | M 45 x 1,5 | G 1,1/4" -11 | 50 |
| GE H 40 R | M 52 x 1,5 | G 1,1/2" -11 | 55 |
| GE H 50 R | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| GE H 60 R | M 78 x 2 | G 2,1/2" -11 | 85 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

GE H00R VA Hrdlo k naskrutkovaniu, Ušľachtilá oceľ