


GE HMED AJF

Hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar E |
| Prípojka 2 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 | s plochým tesnením |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------------|------------|-----------------|------------|----|
| GE HMED 12 AJF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 17 | 17 |
| GE HMED 14 AJF 06 | M 14 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 |
| GE HMED 16 AJF 08 | M 16 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 22 | 24 |
| GE HMED 22 AJF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS | 27 | 30 |
| GE HMED 27 AJF 12 | M 27 x 2 | 1,3/16" -12 UN | 32 | 36 |
| GE HMED 33 AJF 16 | M 33 x 2 | 1,7/16" -12 UN | 41 | 41 |
| GE HMED 42 AJF 20 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 50 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Náhradné diely

| | |
|----|--------------------------------|
| WD | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |
|----|--------------------------------|