

GE HMO HJ

Hrdlo k nasrútkovaniu

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k nasrútkovaniu |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 | Vonkajší kužeľ 74° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zasrútkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|
| GE HMO 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 14 | 8,1 x 1,6 |
| GE HMO 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 14 | 8,1 x 1,6 |
| GE HMO 12 HJ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 17 | 9,3 x 2,2 |
| GE HMO 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 17 | 9,3 x 2,2 |
| GE HMO 14 HJ 05 | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 19 | 11,3 x 2,2 |
| GE HMO 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 11,3 x 2,2 |
| GE HMO 14 HJ 08 | M 14 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 11,3 x 2,2 |
| GE HMO 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 22 | 13,3 x 2,2 |
| GE HMO 16 HJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 22 | 13,3 x 2,2 |
| GE HMO 18 HJ 06 | M 18 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 24 | 15,3 x 2,2 |
| GE HMO 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 24 | 15,3 x 2,2 |
| GE HMO 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 24 | 15,3 x 2,2 |
| GE HMO 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 | 19,3 x 2,2 |
| GE HMO 22 HJ 12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 19,3 x 2,2 |
| GE HMO 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23,6 x 2,9 |
| GE HMO 27 HJ 16 | M 27 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 36 | 23,6 x 2,9 |
| GE HMO 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 41 | 29,6 x 2,9 |
| GE HMO 42 HJ 20 | M 42 x 2 | 1,5/8" -12 UN | 50 | 38,6 x 2,9 |
| GE HMO 48 HJ 24 | M 48 x 2 | 1,7/8" -12 UN | 55 | 44,6 x 2,9 |

SW = Šírka kľúča