

GE HR

Hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar A |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Tvar A |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------|------------|------------|------------|
| GE HR 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HR 06 HR 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HR 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HR 08 HR 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| GE HR 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HR 12 HR 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| GE HR 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |

SW = Šírka kľúča