

## Vlastnosti

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Prípojka 1</b>        | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | tesniaci závit               |
| <b>Prípojka 2</b>        | Závit pre matice BSP         |
| <b>Tvar tesnenia 2</b>   | Vnútorňý kužeľ 60°           |
| <b>Konštrukcia</b>       | Hrdlo k zaskrutkovaniu       |
| <b>Vyhotovenie</b>       | priame                       |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ                         |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak            |



## Výrobok

| Označenie       | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB    | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| GE HRK 04 AB    | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         | 19 |
| GE HRK 06 AB    | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HRK 06 AB 08 | R 3/8" K   | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| GE HRK 08 AB 06 | R 1/2" K   | G 3/8" -19   | 27         | 22 |
| GE HRK 08 AB    | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| GE HRK 10 AB    | R 5/8" K   | G 5/8" -14   | 30         | 30 |
| GE HRK 12 AB 08 | R 3/4" K   | G 1/2" -14   | 37         | 27 |
| GE HRK 12 AB    | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         | 37 |
| GE HRK 16 AB 12 | R 1" K     | G 3/4" -14   | 41         | 37 |
| GE HRK 16 AB    | R 1" K     | G 1" -11     | 41         | 41 |
| GE HRK 20 AB    | R 1,1/4" K | G 1,1/4" -11 | 50         | 50 |
| GE HRK 24 AB    | R 1,1/2" K | G 1,1/2" -11 | 55         | 60 |
| GE HRK 32 AB    | R 2" K     | G 2" -11     | 64         | 67 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**GE HRK AB VA** Hrdlo k nasrnutkovaniu, Ušľachtilá oceľ