

# GE HRK HJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Prípojka 1      | Vonkajší závit kuželový BSPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit               |
| Prípojka 2      | Vonkajší závit UN/UNF        |
| Tvar tesnenia 2 | Vonkajší kužel 74°           |
| Konštrukcia     | Hrdlo k zaskrutkovaniu       |
| Vyhotovenie     | priame                       |
| Materiál        | Ušľachtilá oceľ              |



## Výrobok

| Označenie          | G1       | G2             | SW<br>(mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF  | 13         |
| GE HRK 04 HJ VA    | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF  | 16         |
| GE HRK 06 HJ VA    | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| GE HRK 08 HJ VA    | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| GE HRK 12 HJ VA    | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27         |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

GE HRK HJ Hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ