

# GE HRK HJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit kuželový BSPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 2	Vonkajší kužel 74°
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu
Vyhotovenie	priame
Materiál	Ušľachtilá oceľ



## Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

GE HRK HJ Hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ