

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 60° |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit NPT |
| Tvar tesnenia 2 | tesniaci závit |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| GE HRK 02 HN | R 1/8" K | 1/8" -27 NPT | 14 |
| GE HRK 04 HN | R 1/4" K | 1/4" -18 NPT | 19 |
| GE HRK 04 HN 06 | R 1/4" K | 3/8" -18 NPT | 19 |
| GE HRK 06 HN | R 3/8" K | 3/8" -18 NPT | 22 |
| GE HRK 06 HN 04 | R 3/8" K | 1/4" -18 NPT | 22 |
| GE HRK 08 HN | R 1/2" K | 1/2" -14 NPT | 27 |
| GE HRK 12 HN | R 3/4" K | 3/4" -14 NPT | 32 |
| GE HRK 16 HN | R 1" K | 1" -11,5 NPT | 41 |
| GE HRK 16 HN 12 | R 1" K | 3/4" -14 NPT | 41 |
| GE HRK 20 HN | R 1,1/4" K | 1,1/4" -11,5 NPT | 50 |
| GE HRK 20 HN 16 | R 1,1/4" K | 1" -11,5 NPT | 50 |
| GE HRK 24 HN | R 1,1/2" K | 1,1/2" -11,5 NPT | 55 |
| GE HRK 32 HN | R 2" K | 2" -11,5 NPT | 70 |

SW = Šírka kľúča