

# GE O IJ

Hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Prípojka 1</b>        | Vonkajší závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu |
| <b>Prípojka 2</b>        | Vnútorný závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar tesnenia 2</b>   | Vnútorný kužeľ 74°                           |
| <b>Konštrukcia</b>       | Hrdlo k zaskrutkovaniu                       |
| <b>Vyhotovenie</b>       | priame                                       |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |



## Výrobok

| Označenie     | G1             | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| GE O 06 IJ 08 | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 27         | 11,90 x 1,98 |
| GE O 10 IJ 08 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 25         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IJ 12 | 7/8" -14 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 35         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 IJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 IJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF   | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 16 IJ 12 | 1,5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 38         | 29,74 x 2,95 |

SW = Šírka kľúča