

SV HJOF HB

Hrdlo priehradkovej nákrutky

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit ORFS |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Hrdlo priehradkovej nákrutky |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 06 HB | 11/16" -16 UN | G 3/8" -19 | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SV HJOF 08 HB | 13/16" -16 UN | G 1/2" -14 | 27 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 12 HB | 1,3/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 36 | 41 | 18,77 x 1,78 |
| SV HJOF 16 HB | 1,7/16" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 46 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča