

SV HJOF VA

Hrdlo priehradkovej nákrutky

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit ORFS |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit ORFS |
| Tvar tesnenia 2 | s plochým tesnením s O-krúžkom |
| Konštrukcia | Hrdlo priehradkovej nákrutky |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|---------------|----------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SV HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SV HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN | 30 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 12 VA | 1,3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

SV HJOF Hrdlo priehradkovej nákrutky, Oceľ