# WEO S HL / WEO S HS

Vsuvka WEO

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vsuvka WEO |
| **Tvar tesnenia 1** | hrdlo s tesnením O-krúžkom |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Materiál** | Oceľ |



## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Ø d2 (mm) | Veľkosť | Prevádzkový tlak | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO 10 S NW 04 HS** | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| **WEO 13 S NW 08 HS** | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **WEO S DEMORING** | Demontážny krúžok WEO |
| **WEO S M ANSCHLAG** | Montážny doraz WEO |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*