

WEO SB HL / WEO SB HS

Násuvné puzdro WEO

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Násuvné puzdro WEO
Tvar tesnenia 1	O-krúžok-tesniaci
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Vnútorný kužel 24°
Materiál	Oceľ



Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Ø d2 (mm)	Veľkosť	Prevádzkový tlak	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
WEO 10 SB NW 06 HL	D	8	1/4"	PN 250	M 14 x 1,5	10	36	19
WEO 13 SB NW 10 HL	D	12	3/8"	PN 250	M 18 x 1,5	13	40	22
WEO 16 SB NW 13 HL	D	15	1/2"	PN 250	M 22 x 1,5	16	41	27
WEO 23 SB NW 20 HL	D	22	3/4"	PN 160	M 30 x 2	23	54	32
WEO 13 SB NW 08 HS	S	12	3/8"	PN 350	M 20 x 1,5	13	41	22
WEO 16 SB NW 13 HS	S	16	1/2"	PN 350	M 24 x 1,5	16	43	27
WEO 23 SB NW 20 HS	S	25	3/4"	PN 250	M 36 x 2	23	58	41

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Náhradné diely

WEO B DISA	Súprava tesnení WEO
------------	---------------------