

DAMPF B

Parná hadica

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Použitie pre horúcu vodu alebo sýtu paru
Blok popisu	elektricky vodivá
Norma	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Vnútoraná vrstva	EPDM
Vnútoraná vložka	dve výpletové vložky z ocelového drôtu
Vonkajšia vrstva	EPDM (s potlačou textilu)
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	210 °C
Médiá	Para horúca voda



Poznámka

Dodržite smernice Profesionálneho združenia chémie T002; Bezpečné použitie hadicových vedení / 6.3.3 Dodatočné pokyny pre zaobchádzanie s hadicovými vedeniami pary a horúcej vody.

Po použití vypusťte vodu alebo paru.

Príslušné hadicové armatúry na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Vnútorý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40