

# DAMPF B

Parná hadica

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Použitie pre horúcu vodu alebo sýtu paru
<b>Blok popisu</b>	elektricky vodivá
<b>Norma</b>	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
<b>Vnútoraná vrstva</b>	EPDM
<b>Vnútoraná vložka</b>	dve výpletové vložky z ocelového drôtu
<b>Vonkajšia vrstva</b>	EPDM (s potlačou textilu)
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	210 °C
<b>Médiá</b>	Para horúca voda



## Poznámka

Dodržite smernice Profesionálneho združenia chémie T002; Bezpečné použitie hadicových vedení / 6.3.3 Dodatočné pokyny pre zaobchádzanie s hadicovými vedeniami pary a horúcej vody.

Po použití vypusťte vodu alebo paru.

Príslušné hadicové armatúry na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	Vnútorý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
<b>DAMPF 13-6 B</b>	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
<b>DAMPF 16-6 B</b>	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
<b>DAMPF 19-6 B</b>	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
<b>DAMPF 25-6.5 B</b>	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
<b>DAMPF 32-7 B</b>	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
<b>DAMPF 38-8 B</b>	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
<b>DAMPF 50-9 B</b>	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40