


HW 100 (1SN)

Hadica pre horúcu vodu

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Oblasť použitia | Prístroje pre vysokotlakové čistenie |
| Norma | EN 853 1 SN |
| Vnútorňa vrstva | syntetická guma odolná vode, oleju a žiaru |
| Vnútorňa vložka | jedna výpletová vložka z vysoko pevného oceleového drôtu |
| Vonkajšia vrstva | syntetická guma šetrná k životnému prostrediu |
| Farba | čierny |
| Teplota min. | -10 °C |
| Teplota max. | 150 °C |
| Zmena dĺžky | + 2 % až - 4 % |
| Médiá | Voda Minerálny olej (do + 100 °C) Emulzie voda-olej |



Poznámka

Predĺženie hadice sa zisťuje skúškou podľa EN ISO 1402 pri max. prevádzkovom tlaku.

Výrobok

| Označenie | DN* | Clo | Rozmer | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|---------------|-----|-------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| HW 106 | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 13,4 | 250,0 | 900 | 100 |
| HW 108 | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 15,0 | 220,0 | 850 | 115 |
| HW 110 | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 17,4 | 220,0 | 720 | 130 |
| HW 113 | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 20,6 | 220,0 | 640 | 180 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka