

# KP 100 P

VT hadica, kompaktná, Pilot

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Oblasť použitia</b>  | Strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi podmienkami<br>Ovládacie hadice<br>Hadice spätného vedenia |
| <b>Blok popisu</b>      | malý polomer ohybu<br>odolná voči zalomeniu   |
| <b>Vnútorňa vrstva</b>  | odoláva oleju, syntetická guma  |
| <b>Vnútorňa vložka</b>  | jedna výpletová vložka z vysoko pevného oceľového drôtu   |
| <b>Vonkajšia vrstva</b> | syntetická guma šetrná k životnému prostrediu   |
| <b>Farba</b>            | čierny  |
| <b>Teplota min.</b>     | -40 °C  |
| <b>Teplota max.</b>     | 100 °C  |
| <b>Médiá</b>            | Minerálny olej<br>Olej na báze polyglykolu<br>Voda (0 °C až + 70 °C)<br>Emulzie voda-olej                 |



## Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Clo   | Vnútorň Ø<br>(mm) | Vonkajší Ø<br>(mm) | Prevádzkový tlak<br>(bar) | Trhací tlak<br>(bar) | Polomer ohybu min.<br>(mm) |
|-----------|-----|--------|-------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| KP 106 P  | 6   | 4      | 1/4"  | 6,4               | 11,5               | 120,0                     | 480                  | 25                         |
| KP 108 P  | 8   | 5      | 5/16" | 7,9               | 13,1               | 120,0                     | 480                  | 30                         |
| KP 110 P  | 10  | 6      | 3/8"  | 9,5               | 14,8               | 100,0                     | 400                  | 40                         |
| KP 113 P  | 12  | 8      | 1/2"  | 12,7              | 18,0               | 100,0                     | 400                  | 50                         |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka