# KUEHLER
Chladičová hadica

HANSA-FLEX

## Vlastnosti




| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Chladičová hadica |
| **Norma** | DIN 73411 |
| **Vnútorná vrstva** | EPDM |
| **Vnútorná vložka** | do ID 19: výpletová vložka z polyesteru; od ID 20: výpletová vložka z umelého hodvábu |
| **Vonkajšia vrstva** | EPDM (od ID 20 mm s potlačou textilu) |
| **Farba** | čierny |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 120 °C |
| **Médiá** | Chladiaca voda<br>Chladiace kvapaliny |

## Výrobok

| Označenie | ID x stena | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Dĺžka kladky (m) |
|---|---|---|---|---|
| **KUEHLER 08-3.5** | 8 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 10-3.5** | 10 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 12-3.5** | 12 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 13-3.5** | 13 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 15-3.5** | 15 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 16-3.5** | 16 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 18-3.5** | 18 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 20-3.5** | 20 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 22-3.5** | 22 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 25-3.5** | 25 x 3,5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 28-4** | 28 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 30-4** | 30 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 32-4** | 32 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 35-4** | 35 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 38-5** | 38 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 40-5** | 40 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 42-5** | 42 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 45-5** | 45 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 50-5** | 50 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 55-5** | 55 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 60-5** | 60 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 70-5** | 70 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 90-6** | 90 x 6 | 4,0 | 12 | 40 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*